




**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**  
**LINEA TELA PLANA**

I. CARACTERISTICAS DE TELA					
CARACTERISTICA	UNIDAD	NOMINAL	TOLERANCIA	METODO	OBSERVACIONES
Material		Polipropileno			
Aplicación					Avícola, Agrícola, etc
Tipo de Producto		Tela Plana			
Ancho	m	0	+/- 5 cm	NI PL02-AS	DE 0.9 A 5 METROS
Longitud terminada	m	0	+/- 1%	NI PL03-AS	VALORES ESTANDARES DE 100 A 200 METROS OTROS VALORES CONSULTAR.
Color de tejido		0.00	NEGRO O BLANCO SON VALORES ESTANDARES . OTROS COLORES CONSULTAR		
Peso Total	g/m2	0.00	+/- 5 %	NI PL03-AS	
Denier de Trama	denier	0	+/- 50	IN05-CA-PL01	
Denier de Urdimbre	denier	0	+/- 50	IN05-CA-PL01	
Densidad de trama	Nro. Cintas / pulg.	0	+/- 0.5	IN07-CA-PL01	
Densidad de urdimbre	Nro. Cintas / pulg.	0	+/- 0.5	IN07-CA-PL01	
Estabilización contra rayos UV	SI	Todas las telas planas tienen protección UV de acuerdo al estándar de NORSAC. El tiempo de retención de la resistencia inicial estará en función al gramaje y color de la tela. Para mayor información solicitarla al área de Aseguramiento de Calidad - NORSAC. Si el cliente requiere ampliar el tiempo de retención deberá indicar cual es el nuevo tiempo requerido y zona de exposición solar.			
Cintas de identificación	Número	0.00		IN07-CA-PL01	Se hace uso de dos (2) cintas de identificación de color rojo que marcan el fin del los orillos de los extremos.
	Color	00.00			
Nro. De Piezas	piezas	Producto del proceso de tejeduría se generan hasta un 8% de rollos piezados (las piezas hasta un máximo de 2 son COSIDAS). Solo para el caso de tela de 3 metros negros de 140 g/m2 no se considera rollos piezados a menos que el cliente este informado.			
Orillo	cm	10	+/- 5 %	NI PL03-AS	Este ancho de orillo es PARA TELA DE 3 Y 2 METROS. Para telas de 3.8, 2.5 y 1 metros el orillo es de 2cm
II. CARACTERISTICAS DEL ROLLO					
Protección del Rollo		El fardo se empaqueta con el mismo tipo de tejido en peso y color que el producto.			
Enrollado		Por el proceso del telar todas las telas son enrolladas extendidas ( en todo su ancho).			
Identificación		Cada rollo tiene una etiqueta indicando el tipo de producto, el numero de rollo ( KB ) , fecha de producción, peso bruto del rollo y personal que los tejió y/o enrolló. Cada etiqueta tiene un número único que se escribe manualmente en el forro del rollo para el caso que la etiqueta se extravíara. Dentro del rollo en los extremos viene también identificada la persona que tejió el rollo			
Tuco		A requerimiento del cliente cada rollo podrá tener un núcleo de cartón o PVC del ancho del tejido.			
Peso del Rollo	kg.	0	+/- 5 %	NI PL03-AS	
Paso de Luz (tela negra)		Criterio de aceptación: Líneas de luz generadas por doblez de cinta, cinta montada o la fibrilización de cinta a lo largo de la tela en un valor máximo de 1 línea cada dos metros. En este caso ningún paso de luz genera un impacto en la resistencia del tejido. Los puntos de luz no son considerados como defectos.			
III. CONDICIONES DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:					
Manipulación	Durante la instalación de la tela se debe considerar una serie de recomendaciones para evitar que el tejido sea dañado en sus características: Durante el desenrollado y tendido es preferible que la tela tenga tuco para poder evitar estrujar la tela. Se adjunta imagen de como queda la tela despues de haber sido estrujada a contraluz.				
	Durante el tendido se debe evitar que el piso tenga elementos que puede dañar la tela como alambres, clavos, pedazos de madera, piedras filosas, etc. Durante la colocación de la tela en techo se debe evitar alzar la tela con palos puntiagudos o con clavor que genere el riesgo de rotura de la tela. Se adjunta imagen de tela rota por estos elementos.				
Almacenamiento:	La tela debe estar almacenada bajo techo considerando que la radiación UV tiene un impacto en la resistencia del tejido y puede disminuir el tiempo de duración de la tela instalada.				
IV. CERTIFICACION, RECLAMOS Y DEVOLUCIONES					
Certificados de Calidad	Por cada lote suministrado se elabora un certificado de calidad indicando la fecha de producción y trazabilidad. Si el cliente lo solicita se le confiere una copia en cada entrega.				
Certificación ISO	En implementación Iso 9001:2015				
Reclamos y Devoluciones	Es responsabilidad del cliente leer este documento y del representante de ventas absolver las consultas y/o dudas que pudieran surgir de algún detalle de lo explicado líneas arriba. Es responsabilidad del cliente indicar si tiene alguna observación sobre lo especificado ANTES DE COMENZAR LA PRODUCCION. La empresa no aceptará devoluciones si: El reclamo del cliente se basa en variables no contenidas en este documento o si ellas no han sido previamente acordadas con la compañía. El cliente ha hecho uso del lote íntegro o el producto se encuentra inutilizable e irrecuperable. El periodo de tiempo transcurrido desde la entrega del producto supera los 6 meses.				

FECHA DE REVISION: 22/08/2022 PERSONAL RESPONSABLE: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

**DE NO RECIBIR OBSERVACIONES SOBRE LOS VALORES, TOLERANCIAS Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN ESTA FICHA TECNICA SE DA  
POR CONFORME Y LA PRODUCCION SE AJUSTARA DE ACUERDO A ESTE DOCUMENTO.**